

Zunhammer

Gülle sofort einarbeiten

Verteiltechnik anhängen statt anbauen

Ab diesem Jahr ist Gülle auf unbestelltem Ackerland innerhalb von vier Stunden einzuarbeiten. Um diese Auflage mit Schwanenhals- oder Schleppschlauchverteilern zu erfüllen, muss mit einem zweiten Traktor und Fahrer parallel zur Gülleausbringung die Einarbeitung erfolgen. Alternativ kann der Gülletankwagen mit einem Bodeninjektor kombiniert werden. Dazu muss dann allerdings eine Dreipunkthydraulik an das Fahrzeug angebaut werden. Durch dieses Mehrgewicht würde aber das Transportgewicht merklich reduziert werden. Mit dem neu entwickelten angehängten Gülleverteiler ZuniDisc-Mobil von

Der angehängte Gülleverteiler ZuniDisc-Mobil ist einfach über die genormte Anhängerkugel K80 am Fahrzeugheck angekoppelt. Das System kann an vielen Tankwagen leicht nachgerüstet werden.

Zunhammer werden diese Umweltauflagen in Ein-Mann-Arbeit erfüllt. Zudem bleibt das Netto-Transportgewicht des Tankwagens fast komplett erhalten.

Einfache, kostengünstige Nachrüstung

Die neue Technik basiert auf einem Scheiben-Injektor, kombiniert mit einem Fahrgestell und Anhängedeichsel. Für die Anhängung am Gülletankwa-

gen wird lediglich die genormte Anhängerkugel K80 am Fahrzeugheck montiert. Hier kann der Verteil-Anhänger dann einfach angekoppelt werden. Die Gewichtsverteilung am Tankwagen wird dadurch kaum beeinflusst. Eine Nachrüstung an vielen Tankwagen, auch herstellernabhängig, ist einfach möglich. Somit kann der Landwirt bereits vorhandene Technik relativ kostengünstig ergänzen und verbessert seine Gülle-Nährstoff-Ausnutzung.

Auch bei Selbstfahrern kann man das neue Gerät mit Fahrwerk hinten anhängen. Dann spart man am Selbstfahrer die schwenkbare Dreipunkthydraulik und entlastet die Hinterachse. Denn das Gewicht des Verteilers liegt auf einer extra Achse

und zählt so nicht zum zulässigen Gesamtgewicht des Selbstfahrers.

Durch die besonders kurze Bauweise der Neuentwicklung werden die Abmessungen der StVZO mit einer Zuggesamtlänge von maximal 18,75 m eingehalten. Das Gerät ist in Arbeitsbreiten von 4,50 m, 6,00 m und 8,30 m verfügbar.

Zunhammer GmbH
D-83301 Traunreut
Tel. (0 86 69) 87 88-0
Fax (0 86 69) 87 88-33
www.zunhammer.de



Fotos: WeickFoto