Zunhammer GmbH
Gülletechnik
Biebing 19
873301 Traunreut

Pressemitteilung vom Freitag, 4. März 2022

Der Zunhammer Profi-Fant – An- und Abbauen wird kinderleicht und effizient

Schwankende Temperaturen und ungünstige Witterungsverhältnisse stellen unsere Landwirte Jahr für Jahr auf eine harte Probe. Denn nicht nur die Erntezeiträume werden verkürzt, sondern auch der ökologisch und ökonomisch sinnvolle Einsatz von Wirtschaftsdüngern wird erschwert. Aufgrund der kürzeren möglichen Bearbeitungszeit der Acker- und Wiesenfläche setzen zahlreiche Landwirte auf große Arbeitsbreiten, auch bei der Gülleausbringung.

Sicherlich sorgen breite Verteilsysteme für eine zügige Gülleausbringung auf der gewünschten Fläche, dennoch bringen diese Erschwernisse mit sich. Erste Probleme können bereits bei der Absaugung der Gülle aus dem Vorratsbehälter oder aus Zubringern auftreten. Mittels Frontabsaugung lässt sich dieser Konflikt beheben, da mit Hilfe variabler Andockhöhen von 2,00 m bis 4,50 m auch problemlos über Hindernisse, wie Gräben oder Zäune, befüllt werden kann.

Die Frontabsaugung Zunhammer Profi-Fant wird an die Front- und Heckhydraulik der Zugmaschine angekoppelt. Das Rohr, in welchem anschließend die Gülle fließen wird, führt über das Kabinendach des Traktors. Zunhammer legt ein Augenmerk auf einen intelligenten und strömungsgünstigen Güllefluss und setzt auf Gummigelenke, die beim Ausklappen gerade sind. Im Gegensatz zu Drehgelenken mit 90 Grad Bögen, wird so kaum Reibung erzeugt und effektiv Kraft gespart.

Textzeichen: 1843
Verantwortlichkeit Marketing: Angelika Kebinger – kebinger@zunhammer.de – 086696/8788-856

ZUNHAMMER
GÜLLE-TECHNIK

Zunhammer GmbH
Gülletechnik
Biebing 19
873301 Traunreut

Pressemitteilung vom Freitag, 4. März 2022

2021 entwickelte Zunhammer den Profi-Fant weiter und setzte sich das Ziel, das Gerät möglichst anwenderfreundlich zu verbessern. Dies bedeutet konkret, dass es dem Unternehmen wichtig ist, dass der Anwender innerhalb kurzer Zeit die Frontabsaugung an die Zugmaschine an- beziehungsweise abbauen kann. Dazu wird das bewährte Gerät zusätzlich mit einer Handpumpe im Frontbereich und einem Hydraulikzylinder an der Verbindung zwischen Andockung und Rohr ausgestattet. Durch Betätigung der Handpumpe wird das Rohr über der Kabine schrittweise angehoben. Das Gerät wird manuell geschwenkt und die Halterungsvorrichtung kann somit im Heck angebracht oder entfernt werden. Der Zunhammer Profi-Fant wird auf den integrierten Stützfüßen abgestellt. Der An- und Abbau dauert jeweils circa fünf Minuten mit zwei Personen. Dieses Plus an Arbeitskomfort spiegelt sich auch in den Rückmeldungen der Kunden wider. Die eingesparte Zeit kann an anderer Stelle wirtschaftlich genutzt werden.

Textzeichen: 1843
Verantwortlichkeit Marketing: Angelika Kebinger – kebinger@zunhammer.de – 086696/8788-856

Zunhammer GmbH
Gülletechnik
Biebing 19
873301 Traunreut

Pressemitteilung vom Freitag, 4. März 2022

Textzeichen: 1843

Verantwortlichkeit Marketing: Angelika Kebinger – kebinger@zunhammer.de – 086696/8788-856

ZUNHAMMER
GÜLLE-TECHNIK